



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ
TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Изготовитель

Manufacturer **Finder S.p.A., VAT No. IT 05732610018**

Заявитель / Applicant: Общество с ограниченной ответственностью "Финдер"
ИНН 7718806713 / Finder Limited Liability Company

Адрес

Address **Via Drubiaglio, 14, 10040 Almese (TO), Italy**

Адрес заявителя / Applicant address: Россия, 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, дом 78, строение 1 / building 1, 78, Bakuninskaya str., Moscow, 105082, Russia

Изделие*

Product*

Контакторы серий: 22, 6K / Contactors series: 22, 6K

Код номенклатуры

Code of nomenclature

11040503

На основании освидетельствования и проведенных испытаний удостоверяется, что вышеупомянутое(ые) изделие(я) удовлетворяет(ют) требованиям Российского морского регистра судоходства.
This is to certify that on the basis of the survey and tests carried out the above mentioned item(s) complies(ly) with the requirements of Russian Maritime Register of Shipping.

Изделие соответствует применимым требованиям части XI "Правил классификации и постройки морских судов" (версия: 01.07.2025), части X "Правил классификации и постройки морских стационарных платформ" (версия: 01.09.2023), части X "Правил классификации и постройки плавучих буровых установок" (версия: 01.01.2024), части IV "Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов" (версия: 01.07.2025).

The product complies with the applicable requirements of Part XI of the "Rules for the Classification and Construction of Sea-Going Ships" (version: 01.07.2025), Part X of the "Rules for the Classification and Construction of Fixed Offshore Platforms" (version: 01.09.2023), Part X of the "Rules for the Classification and Construction of Mobile Offshore Drilling Units" (version: 01.01.2024), Part IV of the "Rules for Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships" (version: 01.07.2025)

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении действительно до
This Type Approval Certificate is valid until

07.05.2031

Настоящее Свидетельство о типовом одобрении теряет силу в случаях, установленных в Правилах технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов.

This Type Approval Certificate becomes invalid in cases stipulated in Rules for Technical Supervision during Construction of Ships and Manufacture of Materials and Products for Ships.

Дата выдачи

Date of issue

07.05.2026

№ **26.44.01.05063.120**

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping



М.П.
L.S.

(подпись)
signature

Кутеев М.Н. / M. Kuteev

(фамилия, инициалы)
name

*Дополнительную информацию смотри на обороте

Additional information see overleaf.

Технические данные
Technical data

Тип: модульные электромеханические контакторы серии 22.

Характеристики контактов для типов:

- 22.32.x.xxx.xxxx – 2 контакта, номинальный ток 25 А (AC7a, 250 В AC);
- 22.34.x.xxx.xxxx – 4 контакта, номинальный ток 25 А (AC7a, 250 В AC);
- 22.72.x.xxx.xxxx – 2 контакта, номинальный ток 32 А (AC7a, 250 В AC);
- 22.74.x.xxx.xxxx – 4 контакта, номинальный ток 32 А (AC7a, 250 В AC);
- 22.44.x.xxx.xxxx – 4 контакта, номинальный ток 40 А (AC7a, 250 В AC);
- 22.64.x.xxx.xxxx – 4 контакта, номинальный ток 63 А (AC7a, 250 В AC);

Характеристики катушки:

Номинальное напряжение: 12 – 24 – 48 – 60 – 120 – 230 В постоянного тока / переменного тока (50 Гц);

Способ монтажа: на DIN-рейку 35мм (EN 60715);

Степень защиты: IP20

Температура окружающего воздуха: от -25°C до +50°C;

Аксессуары: блоки дополнительных контактов (2А), шинные соединители, маркировочные этикетки.

Type: modular electromechanical contactors 22 series.

Contact characteristics for types:

- 22.32.x.xxx.xxxx – 2 contacts, rated current 25 A (AC7a, 250 V AC);
- 22.34.x.xxx.xxxx – 4 contacts, rated current 25 A (AC7a, 250 V AC);
- 22.72.x.xxx.xxxx – 2 contacts, rated current 32 A (AC7a, 250 V AC);
- 22.74.x.xxx.xxxx – 4 contacts, rated current 32 A (AC7a, 250 V AC);
- 22.44.x.xxx.xxxx – 4 contacts, rated current 40 A (AC7a, 250 V AC);
- 22.64.x.xxx.xxxx – 4 contacts, rated current 63 A (AC7a, 250 V AC);

Coil Characteristics:

Rated voltage: 12 – 24 – 48 – 60 – 120 – 230 V DC / AC (50 Hz);

Installation: DIN rail 35mm (EN 60715);

Degree of protection: IP20;

Ambient air temperature: from -25°C to +50°C;

Accessories: auxiliary modules (2A), bus connectors, labels.

Техническая документация и дата ее одобрения Российским морским регистром судоходства
Technical documentation and the date of its approval by Russian Maritime Register of Shipping

Техническая документация: каталог контакторы серий 22, 6К, программа и методика испытаний 27.12.24/27.33.13- 66459728-001.2025.ПМ одобрены письмом РС No.120-221-02-234090 от 10.11.2025.

Technical documentation: catalog of contactors of series 22, 6K, program and test methods 27.12.24/27.33.13- 66459728-001.2025.ПМ were approved by letter of RS No.120-221-02-234090 of 10.11.2025.

Образец изделия испытан под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.
Product's specimen has been tested under the technical supervision of Russian Maritime Register of Shipping.

Акт № 26.44.02.14725.120
Report No.

от 07.05.2026
of

Область применения и ограничения
Application and limitations

Изделия предназначены для использования в составе щитового оборудования на объектах, находящихся под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства.

The products are intended for use as part of control panel equipment on the objects which are under the technical supervision of the Russian Maritime Register of Shipping.

Вид документа, выдаваемого на изделие
Type of document issued for product

МС - Документ, оформляемый изготовителем / The document drawn up by the Manufacturer.



ПРИЛОЖЕНИЕ ANNEX

к Свидетельству о типовом одобрении № 26.44.01.05063.120
to the Type Approval Certificate No.

Тип: промышленные контакторы серии 6К.

Характеристики контактов для типов:

- 6K.04.x.xxx.xx09 – 4 контакта, номинальный ток 9 А (AC3, 400 В AC);
- 6K.04.x.xxx.xx12 – 4 контакта, номинальный ток 12 А (AC3, 400 В AC);
- 6K.14.x.xxx.xx09 – 4 контакта, номинальный ток 10 А (AC3, 400 В AC);
- 6K.14.x.xxx.xx18 – 4 контакта, номинальный ток 18 А (AC3, 400 В AC);
- 6K.13.x.xxx.xx24 – 3 контакта, номинальный ток 24 А (AC3, 400 В AC);
- 6K.13.x.xxx.xx32 – 3 контакта, номинальный ток 32 А (AC3, 400 В AC);
- 6K.13.x.xxx.xx50 – 3 контакта, номинальный ток 50 А (AC3, 400 В AC);
- 6K.13.x.xxx.xx74 – 3 контакта, номинальный ток 74 А (AC3, 400 В AC);

Характеристики катушки:

Номинальное напряжение: 12 – 24 – 48 – 60 – 72 – 110 В постоянного тока;
24 – 48 – 110 – 230 В переменного тока (50 Гц);

Способ монтажа: на DIN-рейку 35мм (EN 60715);

Степень защиты: IP20

Температура окружающего воздуха: от -40°C до +70°C;

Аксессуары: блоки дополнительных контактов (2А), реле тепловой перегрузки, RC-фильтры.

Type: industrial contactors 6K series.

Contact Characteristics for types:

- 6K.04.x.xxx.xx09 – 4 contacts, rated current 9 A (AC3, 400 V AC);
- 6K.04.x.xxx.xx12 – 4 contacts, rated current 12 A (AC3, 400 V AC);
- 6K.14.x.xxx.xx09 – 4 contacts, rated current 10 A (AC3, 400 V AC);
- 6K.14.x.xxx.xx18 – 4 contacts, rated current 18 A (AC3, 400 V AC);
- 6K.13.x.xxx.xx24 – 3 contacts, rated current 24 A (AC3, 400 V AC);
- 6K.13.x.xxx.xx32 – 3 contacts, rated current 32 A (AC3, 400 V AC);
- 6K.13.x.xxx.xx50 – 3 contacts, rated current 50 A (AC3, 400 V AC);
- 6K.13.x.xxx.xx74 – 3 contacts, rated current 74 A (AC3, 400 V AC);

Coil Characteristics:

Rated voltage: 12 – 24 – 48 – 60 – 72 – 110 V DC; 24 – 48 – 110 – 230 V AC (50 Hz);

Installation: DIN rail 35mm (EN 60715);

Degree of protection: IP20;

Ambient air temperature: from -40°C to +70°C;

Accessories: auxiliary modules (2A), thermal overload relays, RC filters.

Российский морской регистр судоходства
Russian Maritime Register of Shipping



Кутеев М.Н. / M. Kuteev

(фамилия, инициалы)
name